

耐高温型电感式接近开关-SFA1-M30B10.../T120


外形图	尺寸图	安装方式	检测距离	输出状态	型号
		齐平	10mm	NPN 常开	SFA1-M30B10NA/T120
				NPN 常闭	SFA1-M30B10NB/T120
				PNP 常开	SFA1-M30B10PA/T120
				PNP 常闭	SFA1-M30B10PB/T120

规格参数


安装方式	齐平
最大检测距离	10mm±10%
稳定检测距离	8mm
标准检测物体	铁30*30*1mm
指示灯	黄色LED
开关频率	≤200Hz
工作电压	12~24VDC
最大损耗电流	0.8mA
典型损耗电流	0.5mA
压降	< 1.5VDC
输出状态	常开或常闭
开关容量	≤100mA
回路保护	短路保护、反极性保护、过载保护
绝缘电阻	≤50MΩ
震动（耐久）	10~55Hz 复振幅 1.5mm X、Y、Z各2小时
冲击（耐久）	1000m/s ² 复振幅 X、Y、Z各10次
外壳	铜
检测面	PBT
防护等级	IP67
周围温度	动作时:-20~+120°C、保存时:-30~+120°C（不结冰不结霜）
接线方式	2米耐高温电缆
配件	2个螺母

电气回路

● NPN



● PNP



● 2线直流

